円形チャート式記録計

CT87シリーズ

- 読み取りやすい152 mm (6") 円形チャート
- タイプJ熱電対入力
- 経済的
- 温度用 LEDデジタルディスプレイ
- 素早く簡単に設定できるフロントパネルの制御
- 3つの温度範囲から選択
- 6時間、24時間、または7日間のチャート回転
- シングルまたは連続のチャート回転の選択
- 縦置き、または 壁掛け
- 折り畳み式のキャリーハンドル
- 耐久性のあるポリカーボネートケース
- 熱電対はSMPコネクタ接続
- 120 Vac操作用アダプター (220 Vac はオプション)
- 停電時のためのバックアップ電池

CT87LFまたはCT87LC

- 低温記録計
- 標準的な温度測定用途
- 冷凍庫
- 冷蔵庫
- 環境関連
- チャンバー
- 室内温度

CT87LC範囲

- -40～0°C、-30～10°C、および10～50°C

CT87LF低温度記録計とCT87-J-NPプローブ (CT87Lモデルに付属).

CT87LF範囲

- -40～30°F、-20～50°F、および50～120°F
- 4" L、⅛"径、304 SSニードルCチッププローブ、4.6 m (15フィート) リードが付属

CT87HFまたはCT87HC

- より高い温度測定用高温記録計
- オーブン
- プロセスチャンバー

CT87HC範囲

- 0～120℃、0～250℃、および250～500℃

CT87HF範囲

- 0～250°F、0～500°F、および500～1000°F
- 6フィート L 24ゲージガラス絶縁熱電対が付属

CT87シリーズ温度記録計は、152 mm (6") 円形チャート上で温度のチェックや記録を行うための精密機器です。 CT87はポータブル機器として持ち運んだり、 特定の場所に設置して使用します。 CT87には、どんな温度記録条件にも適合するさまざまな機能があります。 3つの温度範囲の 組み合わせと3つのチャート速度により、極めて高い柔軟性を実現しています。 さらにチャート回転は、ある用途に必要なシングルまたは連続のターン操作のために設定することが可能です。 記録されたデータを保護するために、CT87は停電時の操作を維持するために、自動バックアップ電池を使用します。

仕様

選択可能な温度スケール：
低温 °F: -40～30、-20～50、50～120
低温 °C： -40～0、-30～10、10～50
高温 °F： 0～250、0～500、500～1000
高温 °C： 0～120、0～250、250～500
動作周囲温度： 0～49°C (32～120°F)
相対湿度： 0～96%
精度： ±1°C (±2°F)
チャート直径： 152 MM (6")
選択可能なチャート速度： 6時間、24時間、7日間
選択可能なチャートの回転： シングルターン、連続
チャート速度精度： ±1%
ディスプレイ： 3桁LED 13 MM (0.5")
記録ペン： インクタイプ
ケースサイズ： 235 H X 184 W X 70 MM L (9¼ X 7¼ X 2¾")
重量： 2.2 KG (4 LB、7 OZ)
バックアップ電池駆動時間： 48時間、8本の単3アルカリ電池（付属）
主要電源： 115 VAC、50/60 HZ または220 VAC、50/60 HZ
温度プローブ：
低温記録計： CT87-J-NP (ニードルプローブ)
高温記録計： TC-GG-J-24-72-SMP-M-PP

CT87LF低温度記録計とCT87-J-NPプローブ (CT87Lモデルに付属)、実物より小さめ

ご注文： *価格と詳細については jp.omega.com/ct87 をご覧ください。*

型番	電圧	範囲
CT87LF	110	-40～30°F、-20～50°F および50～120°F
CT87LF-220	220	
CT87LC	110	-40～0℃、-30～10℃ および10～50°C
CT87LC-220	220	
CT87HF	110	0～250°F、0～500°F および500～1000°F
CT87HF-220	220	
CT87HC	110	0～120℃、0～250℃ および250～500℃
CT87HC-220	220	

OMEGA CARE℠ 延長保証プログラム

このページのモデルの場合、OMEGACARE℠ 延長保証プログラムを利用することが可能です。OMEGACARE℠ は部品、同等の代用品を保証します。ご注文の際にカスタマーサービスに詳細をお尋ねください。

付属品

型番	説明
CT87-PEN-BLACK	交換用ペン
CT87-J-NP	低温度交換 プローブ、4" L、⅛" 径、 304 SS ニードルプローブ、4.6 m (15フィート) リード
TC-GG-J-24-72-SMP-M-PP	高温交換センサー、6フィート L、24ゲージ ガラス絶縁「J」熱電対

注：他に多くの「J」タイププローブを取り揃えています。omega.com をご覧ください。各種チャート1セット、2ペン、ACアダプター、タイプJ熱電対、8個の 単3 電池およびオペレーターマニュアルが付属しています。CT87LにもCT87-J-NPプローブが付属します。 CT87Hには、TC-GG-J-24-72-SMP-Mビーズワイヤー熱電対プローブが付属します。

*注文例： **CT87HC,** 110V円形チャート式記録計、ビーズワイヤープローブ含む。*

***OCW-3,** OMEGACARE℠ では標準1年保証が4年まで延長されます。*

交換チャート

チャート	温度
CT87C--40-30F/(*)	-40～30°F
CT87C--40-0C/(*)	-40～0℃
CT87C--20-50F/(*)	-20～50°F
CT87C--30-10C/(*)	-30～10°C
CT87C-50-120F/(*)	50～120°F
CT87C-10-50C/(*)	10～50℃
CT87C-L(**)-MIX	分類チャート 60
CT87C-0-250F/(*)	0～250°F
CT87C-0-120C/(*)	0～120℃
CT87C-0-500F/(*)	0～500°F
CT87C-0-250C/(*)	0～250℃
CT87C-500-1000F/(*)	500～1000°F
CT87C-250-500C/(*)	250～500℃
CT87C-H(**)-MIX	—

24時間チャートの場合は「24H**」、6時間チャートは「**6H**」、7日間チャートは「7D」をそれぞれ挿入してください。*

*** 60チャート1セットについては、FまたはCを挿入してください。*